



Prestandadeklaration

Nr: T001-SE

- 1 Avsedd användning**
Fönster utan egenskaper för brandmotstånd eller rökgasläckage avsett för användning i privata och offentliga miljöer
- 2 Tillverkare**
Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Södra Portgatan 19
28350 Osby
Sverige
- 3 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda**
System 3
- 4 Harmoniserad standard**
SS-EN 14351-1:2006+A2:2016
- 5 Anmält organ**
Centre of Building Construction Engineering CSI Zlin
Notified Body No 1390
- 6 Angiven prestanda**
Se Bilaga 1
- 7** Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bo Ekstrand', with a horizontal line extending to the right.

Bo Ekstrand, VD Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Osby, 2017-02-08

Bilaga 1

	Lufttäthet (Klass)	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Värmeisolering Uw (W/m²K)	Ljudisolering dB, (Rw) (C:Ctr)	Slagtåligghet, tung stöt mot glas (Klass)	Regntäthet (Klass)	Motstånd mot snö och permanent last	Säkerhet mot vindlast, Provtryck P1 (Klass)	Brandprestanda (Klass)	Extern brandegenskap (Klass)	Dagsljustransmittans, τ_L	Solenergitransmittans, G-värde	U-värde glas, Ug (W/m²K)	Unik identifikationskod
NPD	NPD	C3/B4	4BH-12-4TH-12-4T (KR)	E1050	2	33 (-2;-5)	0,78	Passed	2					IGO I3
NPD	NPD	C3/B4	4BH-164T	E1050	2	33 (-2;-5)	1,1	Passed	2					IGO E3
NPD	NPD	C3/B4	4BH-14-33,1TSR	E1050	2	37 (-2;-5)	1,1	Passed	2					IGO E6
NPD	NPD	C4	4BH-12-4TH-12-4T (KR)	E1050	3	32 (-1;-4)	0,93	Passed	4					ISO I3
NPD	NPD	C4	4BH-164T	E1050	3	32 (-1;-4)	1,2	Passed	4					ISO E3
NPD	NPD	C4	4BH-14-33,1TSR	E1050	3	37 (-2;-5)	1,2	Passed	4					ISO E6

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd